

多目的コントローラー / YKC シリーズ

No.22



YKC-1



YKC-2



YKC-3



YKC-4

特長

◎温度調節計

デジタル設定・デジタル表示で見やすいです。P. I. D オートチューニング機能付です。

◎電気制御方式・安全回路

SCR 式電力調整器・電流計が組み込まれており、安全装置としては漏電過負荷ブレーカー・過昇温防止操作・保護回路が施されております。

◎軽量化しています。

YKC シリーズは、ノイズに強いアルミ製で軽量化されており簡単に持ち運び出来ます。

◎用途

制御性、精度性、安全を重視して作られた電流簡易多目的コントローラーです。

仕様

仕様	型式	YKC-1	YKC-2	YKC-3	YKC-4
外形寸法		160W×280H×350D			
定格電流		30A			
熱電対		マルチ(J・K・R)			
電源		フリー(100V~240V)			
発熱体		カンタル線・ニクロム線			
精度		設定値の0.5%+1digit	レスパンの0.1%+1digit	表示値の0.5%+1digit	表示値の0.3%+1digit
制御方式		SCRによるP. I. D制御方式			
制御出力		電流出力制御方式			
出力調整範囲		0~98%可変			
制御動作		オートチューニング機能付P. I. D制御方式			
安全回路		漏電過負荷ブレーカー・過昇防止回路			
プログラムパターン数				16パターン	19パターン
重量		7.5kg			

オプション		接点入力	アナログ入力		アナログ入力	アナログ出力
オプション		通信機能	リモート設定		通信機能	

型式	YKC-11	100V	30A	YKC-21	100V	30A	YKC-31	100V	30A	YKC-41	100V	30A
型式	YKC-12	200V	30A	YKC-22	200V	30A	YKC-32	200V	30A	YKC-42	200V	30A

※熱電対と一次、二次側ケーブル線は、付属されておられません。

※記載内は、製品改良の為、お断りなく変更することがあります。ご了承ください。

—営業目的—

規格品電気炉各種・実験研究用特殊電気炉・雰囲気炉各種・貴金属関連炉及び自動温度制御装置

取扱店



山田電機株式会社

YAMADA DENKI CO.,LTD

ホームページ: <http://yamadael11.ec-net.jp>

本社・工場

〒123-0873 東京都足立区扇3-19-24

TEL 03(3898)7411

FAX 03(3898)0248

E-mail yamadael@abelia.ocn.ne.jp