

多目的コントローラー・YKC シリーズ

No. 22-1



YKC-7



YKC-8



YKC-5



YKC-92

特徴

本装置は、デジタル設定・デジタル表示器で見やすくP.I.D オートチューニング機能付きです。
SCR 式電力調整器・電流計が組み込まれており、安全装置においては漏電過負荷ブレーカー・
過昇温防止機能・操作保護回路が施されています

YKC シリーズは、ノイズに強いアルミ製で軽量化されており簡単に持ち運び出来ます。

制御性・精度性を重視して作られて電流簡易多目的コントローラーです。

仕様

仕様	型式	YKC-7	YKC-8	YKC-5	YKC-9
外形寸法		(約)160W×280H×350(mm)			(約)200W×300H×350D(mm)
定格電流		40A			50A
熱電対		マルチ(K・R・J)			
電源		フリー(100V～240V)			200V
発熱体		カンタル線・ニクロム線		炭化珪素質	
精度		±(表示値の0.3digit)			
制御方式	SCRと温度調節計による 定置P.I.D制御方式	SCRと温度調節計によるプログラムP.I.D制御方式			
制御出力		電流出力制御方式			
制御動作		オートチューニング機能付きP.I.D制御方式			
安全回路		漏電過負荷ブレーカー・過昇温防止・バーンアウト回路付			
プログラムパターン数		16パターン	16パターン	16パターン	16パターン
塗装色		メタリックブルー焼付塗装			
重量		8kg			10kg
型式		YKC-71(100V-40A)	YKC-81(100V-40A)	YKC-51(100V-40A)	
型式		YKC-72(200V-40A)	YKC-82(200V-40A)	YKC-52(200V-40A)	YKC-92(200V-40A)

※ 記事内容は製品改良のため、お断りなく変更することがあります。ご了承ください。

—営業目的— 規格品電気炉各種・実験研究用特殊電気炉・雰囲気炉各種・貴金属関連炉及び自動温度制御装置		取扱店	
電気炉と自動温度制御装置			
4	山田電機株式会社 YAMADA DENKI CO.,LTD ホームページ: http://yamadael11.ec-net.jp		本社・工場 〒123-0873 東京都足立区扇 3-19-24 TEL 03(3898)7411 FAX 03(3898)0248 E-mail yamadael@abelia.ocn.ne.jp