

電気ルツボ炉 /BKシリーズ /1000℃ /1100℃

概要

本炉は各種の金属試験および一般熱焼入れ、焼鈍、焼戻し、その他実験分析、歯科用、工芸用と多用途に使用いただける、高性能電気ルツボ炉です。

仕様

仕様	型式	BK-1	BK-2	BK-3	BK-4
外形寸法		φ320×350H(mm)			
炉内寸法		φ100×100H(mm)	φ100×150H(mm)	φ150×150H(mm)	φ150×200H(mm)
電源電圧		単相 100V 50/60Hz			
電気容量		1kw	1.2kw	1.8kw	1kw
使用温度		最高温度 1000℃ 常用温度 900℃			最高温度 1100℃ 常用温度 1000℃
炉体構造		耐火物			セラミックファイバー
発熱体		カンタルA-1			
塗装色		ブラック塗装			
重量		9kg	10kg	12kg	13kg

外観



※熱電対は、別売りとなります。

※記載内は、製品改良の為、お断りなく変更することがあります。ご了承ください。

—営業目的—

規格品電気炉各種・実験研究用特殊電気炉・雰囲気炉各種・貴金属関連炉及び自動温度制御装置

電気炉と自動温度制御装置



山田電機株式会社

YAMADA DENKI CO.,LTD

ホームページ: <http://yamadael11.ec-net.jp>

— 本社・工場 —

〒123-0873 東京都足立区扇 3-19-24

TEL 03(3898)7411

FAX 03(3898)0248

E-mail yamadael@abelia.ocn.ne.jp

取扱店